

Nylon Haute Ténacité (PA 6)
 High Tenacity Nylon (PA 6)
 Nylon de Alta Tenacidad (PA 6)

White Nylon

	Référence • USA/Française Reference • US/French Referencia • EEUU/Francesa	Métrage Pieds • livre - m/kg Runnage Feet • lbs - m/kg Metraje- Pies • libra - m/kg	Résistance du fil • livres/kg Breaking strength • Lbs/Kg Resistencia a la rotura • Libras/kg
Ø 1,2 mm	8841	1712 • 1150	111 • 50
Ø 1,7 mm	24 • 8842	952 • 640	188 • 85
Ø 2 mm	26 • 8540	811 • 545	210 • 95
Ø 2,3 mm	34 • 8843	595 • 400	287 • 130
Ø 2,5 mm	36 • 400/16	583 • 392	287 • 130
Ø 3 mm	42 • 4840/3	432 • 290	418 • 190
Ø 4 mm	60 • 4840/4	275 • 185	618 • 280
Ø 4,5 mm	84 • 4840/4,5	208 • 140	772 • 350
Ø 5 mm	96 • 4840/5	164 • 110	926 • 420
Ø 6 mm	168 • 4840/6	101 • 68	1213 • 550

12 rue de Kélareun - LECHIAGAT-TREFFIAGAT
 B.P. 46 - 29730 LE GUILVINEC - France
 TEL. + 33 (0)2 98 58 10 54 - FAX + 33 (0)2 98 58 93 33
 E-mail : info@ledrezen.com - Website : www.ledrezen.com

